

PUR Select

Konstruktion

Polyuretanslang, eterbaserad, med inbäddad fjäderståls spiral. Slangvägg 0,7 mm. Smak och luktfri. Material fri från mjukgörare och halogener. Kan elektrostatiskt urladdas i enlighet med BR 132 (tidigare ZH 1/200) genom jordning av spiral.

Egenskaper

Lätt och flexibel slang, med god slitstyrka. Beständig mot olja, bensin, UV och ozon. Gift- och halogenfri.

Användningsområde

Spånutsug från träbearbetningsmaskiner. Transport av pulver, spån, granulater och andra korniga material.



- Damm och lättare partiklar
- Granulat och pellets
- Höga temperaturer
- Kemikaliebeständig
- Låga temperaturer
- Livsmedelsgodkänt
- Nötningstålig
- Olje- och bensinångor
- Spån och flis

Temperaturområde	Kontinuerligt -40 °C till +90 °C Intermittent -40 °C till +125 °C
Färg	Transparent silver
Standard längd	10 m
Dimensionsområde	38-350 mm

Art nr	ID [mm]	YD [mm]	Böjningsradie		Arbetstryck [kPa]	Undertryck [kPa]	Vikt g/m
			inre [mm]	utre [mm]			
26501038	38	45	50		114	39,5	300
26501040	40	47	53		114	39,5	310
26501050	50	57	63		113,5	34,5	380
26501060	60	67	74		95	27	450
26501075	75	85	85		89	20	510
26501080	80	87	96		71,5	16,5	580
26501100	100	107	118		57,5	11,5	720
26501120	120	127	140		47,5	9,5	860
26501125	125	132	145		46	8	890

Art nr	ID [mm]	YD [mm]	Böjningsradie inre [mm]	Arbetstryck [kPa]	Undertryck [kPa]	Vikt g/m
26501130	130	137	155	43	8	950
26501140	140	147	162	41	8	990
26501150	150	157	173	38	7,5	1270
26501160	160	167	184	35,5	6,5	1360
26501180	180	187	206	32	5	1520
26501200	200	207	228	28,5	5	1690
26501225	225	232	255	25,5	3,5	1890
26501250	250	257	283	23	2	2100
26501300	300	307	338	19	2	2520
26501350	350	355	355	14	2	2750